

## Комерційна пропозиція

На правах багаторічного імпортера тракторів відомого Італійського бренду LANDINI пропонуємо сучасний трактор Європейського виробництва LANDINI Powerfarm 110.

Трактори даної моделі успішно працюють у сільському господарстві, комунальній сфері, лісовій галузі. Одні з основних переваг - це надпотужна для даного класу вантажопідйомність задньої навісної системи та висота, яка при потребі дозволяє заїжджати у невисокі будівлі.



<b>Марка трактору</b>	<b>LANDINI</b>
<b>Модель трактору</b>	<b>Powerfarm DT 110</b>
<b>Двигун Perkins</b>	<b>Модель 110 4D</b>
Європейський екологічний стандарт	Tier 3
Максимальна потужність (к.с./кВт)	102/75
Максимальний крутний момент (Нм)	430
Кількість циліндрів/об`єм двигуна (см <sup>3</sup> )	4/4400
Повітряний фільтр	двоступінчастий/сухий
Об`єм паливного баку, л	120
<b>Зчеплення:</b>	

Дводискове, сухе	●
Механічне управління	●
<b>Трансмiсія:</b>	
Механічна, синхронізована, синхронізований механічний реверс	16 (вперед) +16 (назад) (40 км/год)
Електрогiдравлічне управління диференціалом	●
Ходозменшувач	●
Задня вісь флянцевого типу	●
<b>Передня вісь:</b>	
Повний привід	●
Електрогiдравлічне управління диференціалом	●
Механічне управління приводом ПВМ	●
Гальма мокрі з гiдроприводом	●
Максимальний кут повороту коліс	55°
<b>Гiдравлічна система:</b>	
Гiдророзподільник з механічним управлінням	●
Кількість пар гiдровиводів	3 (1-стд.+2 плаваючих з регулятором потоку)
Продуктивність гiдросистеми загальна л/хв	82
<b>Задня навісна система:</b>	
3-х точкова задня навісна система	2 категорії
Зчпний пристрій регульований по висоті, поворотний	●
Вантажопідйомність, кг	5000
Кількість додаткових циліндрів для підсилення	2
<b>Кабіна та місце оператора:</b>	
Оглядовість 360°	●
Підігрів / вентиляція/кондиціонер	●
Сидіння оператора на регульованій механічній підвісці	●
Ергономічне розміщення важелів управління	●
Тип захисту кабіни (з документом підтвердження, європейського зразка)	FOPS* - система захисту від предметів, що падають
Вікно у даху	●
<b>Вал відбору потужності:</b>	
Механічне управління	●
Двошвидкісний об/хв	540/1000
Привід від коліс	●
Вал (хвостовик) 6 шліців	●
Вал (хвостовик) 21 шліц	●
<b>Габаритні розміри та колеса:</b>	
Передні колеса	280/85R24
Задні колеса	420/85R34

Висота з кабіною (мм)	2620
Довжина (мм)	4255
Ширина (мм)	1731
Кліренс (мм)	420
Загальна вага без баласту (кг)	3800
<b>Інше:</b>	
Противаги передні, 36 кг/шт	7
Поворотні передні крила	•
Гарантія	<b>1 рік або 1200 м/год</b>





До трактора готові запропонувати повний спектр причіпного та навісного обладнання для:

- Сільського господарства виробництва Італія, Польща, Україна;
- Комунальної сфери виробництва Італія, Польща, Україна;

**Можливі варіанти інших комплектацій під замовлення.**