

## Комерційна пропозиція

З метою відповідності тенденціям розвитку галузі машинобудування було розроблено та впроваджено програму переорієнтації виробничого конвеєру ліцензійного виробника тракторів Беларус в Україні на зборку тракторів ряду потужності: 50, 90, 110, 120, 160 к.с з тракторокомплектів відомого Китайського бренду з запланованим поетапним збільшенням у готовому виробі відсотку складової частини комплектуючих українського виробництва.

Пропонуємо розглянути трактор потужністю 50 к.с. – КИЙ - 09504.



### Основні характеристики:

- Добре знайома і поширена в Україні та перевірена часом модель для будь-яких завдань: комунальних, лісгосподарських, садових, польових робіт. Надійність гарантується простотою конструкції та високоякісними комплектуючими.
- Трактори вирізняються компактністю, легкістю і швидкістю управління, значною підйомною силою і зручністю проведення технічного обслуговування.
- Чотирициліндровий дизельний двигун потужністю 50 к.с. з водяним охолодженням, стартерний запуск.
- Колісна формула 4×4
- Рульове управління з ГОРК
- Двошвидкісний ВВП 540/1000

- Надійна механічна КПП 16F+16R забезпечує можливість оптимального підбору передач для робіт будь-якої складності, з реверсом
- Трактори оснащені продуктивною гідросистемою та триточковою системою навіски.

#### Технічні характеристики

<b>Модель трактору</b>	<b>КИЙ -09504</b>
Тип приводу	4WD
<b>Двигун</b>	
Тип	4-ри циліндровий дизельний, з водяним охолодженням, турбіною
Екологічний клас	Євро 3
Робочий об'єм, л	3.8
Номінальна потужність, к.с. / кВт	50 / 36.8
Номінальні робочі оберти, об/хв	2300
Тягове зусилля, кН	0.9
Діаметр циліндра x робочий хід поршня, мм	95 x 100
Питома витрата палива, гр/кВт*год	≤235
Система очистки палива	Фільтр-сепаратор та фільтр тонкої очистки
Повітряний фільтр	2-ступеневий сухий з паперовими елементами Donaldson
Паливний бак: ємкість, л	75
Передній міст: тип	Портального типу
Привод переднього моста	Механічний
<b>Трансмiсія</b>	
Зчеплення	Сухе, однодискове, подвійної дії,
КПП	Механічна, синхронізована з реверсом
Кількість передач	16+16
Синхронізація перемикування передач	ТАК
Швидкість руху стандартна: вперед/назад, км/год	2.67-36.83 / 2.40-33.01
<b>ВВП та навісний пристрій</b>	
Оберти ВВП, об/хв	540/1000

Потужність ВВП, кВт	31.3
Хвостовики ВВП	6-8 шліців
Навіска: тип / категорія	3-точкова / категорія II
Піднімальне зусилля навіски, кг	1450
Кількість гідроциліндрів	2
Режими роботи навіски	Підйом-опускання, плаваюче положення,
<b>Гідросистема</b>	
Продуктивність гідросистеми, л/хв	30.6
Кількість пар гідроклапанів	2
Рульове управління	Незалежне, гідравлічне
<b>Гальмівна системи</b>	
Робочі гальма	В масляній ванні
Паркувальне гальмо	Механічне
Пневмопривід гальм причепа з компресором	ТАК
<b>Ходова частина</b>	
Шини передні/задні	8.3-20 /12.4-28
Регулювання колії передніх коліс	1300/1360/1392/1460/1560
Регулювання колії задніх коліс	1280-1600
<b>Оснащення кабіни</b>	
Рівень шумності в салоні, dB	73
Фільтрація повітря, що поступає в салон	Паперові фільтри
Оздоблення салону	Сучасна пластикова обшивка салону, ніші, підстаканник
Кондиціонер та опалювач салону	+
Шторка	+
Стереосистема	+
Розетка 12V	+
<b>Причіпні пристрої</b>	
Причіпний пристрій для причепа регульований по висоті	+
Тяговий брус	+
<b>Розміри та вага</b>	

Розміри: Д x Ш x В, мм	4061 x 1831 x 2619
Колісна база / кліренс, мм	2001 / 373
Радіус розвороту, м	3.4
Операційна вага (з пакетом противаг), кг	2680
Передні противаги, кг	180
Колісні противаги, кг	180
Світлодіодна панель для пересування по автошляхах загального призначення типу Ultra Slim39-36 led Yellow (Світлодіоди: 36 штук, кількість режимів роботи: 6, Колір: жовтий, ДхШхВ 390x241x48 мм, управління за допомогою клавіши)	так
<b>Гарантія</b>	<b>2 роки або 1000 мотогодин</b>