

Комерційна пропозиція

З метою відповідності тенденціям розвитку галузі машинобудування було розроблено та впроваджено програму переорієнтації виробничого конвеєру ліцензійного виробника тракторів Беларус в Україні на зборку тракторів ряду потужності: 50, 90, 110, 120, 160 к.с з тракторокомплектів відомого Китайського бренду з запланованим поетапним збільшенням у готовому виробі відсотку складової частини комплектуючих українського виробництва.

Пропонуємо розглянути модель трактора потужністю 160 к.с. – КИЙ - 30164.



Основні характеристики:

- Добре знайома і поширена в Україні та перевірена часом модель для будь-яких завдань: комунальних, лісогосподарських, садових, польових робіт. Надійність гарантується простотою конструкції та високоякісними комплектуючими.
- Трактори вирізняються компактністю, легкістю і швидкістю управління, значною підйомною силою і зручністю проведення технічного обслуговування.
- Шестициліндровий дизельний двигун потужністю 160 к.с. з водяним охолодженням, стартерний запуск.
- Колісна формула 4×4.
- Рульове управління з ГОРК.
- Двошвидкісний ВВП 540/1000.
- Надійна механічна КПП 32F+32R забезпечує можливість оптимального підбору передач для робіт будь-якої складності, з реверсом.

- Трактор оснащений продуктивною гідросистемою та триточковою системою навіски.

Технічні характеристики

Модель	КИЙ -30164
Тип приводу	4WD
Двигун	
Тип	6-ти циліндровий дизельний, з водяним охолодженням, турбіною та інтеркулером
Паливна система	Common Rail /Євро 3
Робочий об'єм, л	6,5
Номінальна потужність, кс / кВт	160
Номінальні робочі оберти, об/хв	2300
Обертний момент, Н*м	659
Тягове зусилля, кН	3.0
Ємність паливного баку, л	270
Витрати пального, г/кВт*г	225
Електронне управління потужністю	Регулятор режимів роботи двигуна в салоні
Система очистки палива	Фільтр-сепаратор та фільтр тонкої очистки
Повітряний фільтр	2-ступеневий сухий з паперовими елементами Donaldson
Передній міст: тип	Балочного типу
Привід переднього моста	Механічний
Трансмісія	
Зчеплення	Сухе, однодискове, подвійної дії,
КП	Механічна, синхронізована з реверсом
Кількість передач	32+32
Синхронізація перемикачів передач	ТАК

Ходозменшувач	ТАК
Блокування диференціалу	Механічна
ВВП та навісний пристрій	
Оберти ВВП, об/хв	540/1000
Потужність ВВП, кВт	105.3
Хвостовики ВВП	8 шліців
Навіска: тип / категорія	3-точкова / категорія III
Піднімальне зусилля навіски, кг	4500
Кількість гідроциліндрів	3
Режими роботи навіски	Підйом- опускання, плаваюче положення,
Кнопки управління ЗНС на задніх крилах	ТАК
Управління навісною системою	Електронна система BOSCH Rexroth (Німеччина)
Гідросистема	
Тип гідросистеми	Роздільна
Продуктивність гідросистеми, л/хв	52 (64 - опція)
Кількість пар гідроклапанів	2
Рульове управління	Незалежне, гідравлічне
Гальмівна системи	
Робочі гальма	В масляній ванні
Паркувальне гальмо	Механічне
Компресор з двоконтурним пневмоприводом гальм причепа	ТАК
Ходова частина	
Шини передні/задні	14.9-28 /18.4-38
Оснащення кабіни	
Рівень шумності в салоні, dB	73
Фільтрація повітря, що поступає в салон	Паперові фільтри
Оздоблення салону	Сучасна пластикова обшивка салону, ніші, підстаканник
Кондиціонер та опалювач салону	+

Люк в даху	+
Шторка	+
Стереосистема	+
Розетка 12V	+
Камера заднього виду з монітором	+
Додаткове сидіння	+
Сидіння оператора	Grammer з регулюванням
GPS трекер	+
Причіпні пристрої	
Причіпний пристрій для причепа регульований по висоті	+
Тяговий брус	+
Крюки під змінні «яблука»	+
Розміри та вага	
Розміри: Д x Ш x В, мм	5104 x 2392 x 2965
Колісна база / кліренс під причіпним пристроєм, мм/кліренс під тяговим брусом, мм	2853 / 598 / 466
Радіус розвороту, м	6,1
Операційна вага (без противаг), кг	6600
Передні противаги, кг	640
Колісні противаги, кг	600
Світлодіодна панель для пересування по автошляхах загального призначення типу Ultra Slim39-36 led Yellow (Світлодіоди: 36 штук, кількість режимів роботи: 6, Колір: жовтий, ДхШхВ 390x241x48 мм, управління за допомогою клавіши)	так
Гарантія	2 роки або 1000 мотогодин