



02121, м. Київ,
вул. Вербицького, буд. 16, оф. 3
тел. (044) 351-73-14

Комерційна пропозиція
ТОПОВА МОДЕЛЬ з Локалізацією!
ПОКРАЩЕНА ЗАМІНА трактору Беларус-320.

**«Комунальна машина
на базі трактору тягового класу 0.9 в комплекті зі змінним
обладнанням»**



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН МАШИНИ:

ТРАКТОР потужністю 50 к.с.

- Добре знайома і поширена в Україні та перевірена часом модель для будь-яких завдань: комунальних, лісогосподарських, садових, польових робіт. Надійність гарантується простотою конструкції та високоякісними комплектуючими.
- Трактори вирізняються компактністю, легкістю і швидкістю управління, значною підйомною силою і зручністю проведення технічного обслуговування.
- Чотирьохциліндровий дизельний двигун потужністю 50 к.с. з водяним охолодженням, стартерний запуск.
- Колісна формула 4×4
- Рульове управління з ГОРК
- Двошвидкісний ВВП 540/1000
- Надійна механічна КПП 16F+16R забезпечує можливість оптимального підбору передач для робіт будь-якої складності, з реверсом
- Трактори оснащені продуктивною гідросистемою та трьохточковою системою навіски.
- Комфорт у кабіні забезпечує кондиціонер та опалювач салону;
- В комплекті до трактора входять пневматичний привід для гальм з причепа.

Технічні характеристики

Модель трактору	КІЙ -09504
Тип приводу	4WD
Двигун	
Тип	4-ри циліндровий дизельний, з водяним охолодженням, турбіною
Екологічний клас	Євро 3
Робочий об'єм, л	3.8
Номінальна потужність, к.с. / кВт	50 / 36.8
Номінальні робочі оберти, об/хв	42300
Тягове зусилля, кН	0.9
Діаметр циліндра x робочий хід поршня, мм	95 x 100
Питома витрата палива, гр/кВт*год	≤235
Система очистки палива	Фільтр-сепаратор та фільтр тонкої очистки
Повітряний фільтр	2-ступеневий сухий з паперовими елементами Donaldson
Паливний бак: ємкість, л	75

Передній міст: тип	Портального типу
Привод переднього моста	Механічний
Трансмсія	
Зчеплення	Сухе, однодискове, подвійної дії,
КПП	Механічна, синхронізована з реверсом
Кількість передач	16+16
Синхронізація перемикання передач	ТАК
Швидкість руху стандартна: вперед/назад, км/год	2.67-36.83 / 2.40-33.01
ВВП та навісний пристрій	
Оберти ВВП, об/хв	540/1000
Потужність ВВП, кВт	31.3
Хвостовики ВВП	6-8 шліців
Навіска: тип / категорія	3-точкова / категорія II
Піднімальне зусилля навіски, кг	1450
Кількість гідроциліндрів	2
Режими роботи навіски	Підйом- опускання, плаваюче положення,
Гідросистема	
Продуктивність гідросистеми, л/хв	30.6
Кількість пар гідроклапанів	2
Рульове управління	Незалежне, гідравлічне
Гальмівна системи	
Робочі гальма	В масляній ванні
Паркувальне гальмо	Механічне
Пневмопривід гальм причепа з компресором	ТАК
Ходова частина	
Шини передні/задні	8.3-20 /12.4-28
Регулювання колії передніх коліс	1300/1360/1392/1460/1560
Регулювання колії задніх коліс	1280-1600
Оснащення кабіни	
Рівень шумності в салоні, dB	73

Фільтрація повітря, що поступає в салон	Паперові фільтри
Оздоблення салону	Сучасна пластикова обшивка салону, ніші, підстаканник
Кондиціонер та опалювач салону	+
Шторка	+
Стереосистема	+
Розетка 12V	+
Причіпні пристрої	
Причіпний пристрій для причепа регульований по висоті	+
Тяговий брус	+
Розміри та вага	
Розміри: Д x Ш x В, мм	4061 x 1831 x 2619
Колісна база / кліренс, мм	2001 / 373
Радіус розвороту, м	3.4
Операційна вага (з пакетом противаг), кг	2680
Передні противаги, кг	180
Колісні противаги, кг	180
Гарантія	2 роки або 1000 мотогодин

ЩІТКА ДОРОЖНЯ

Тип машини	Навісна з приводом від ВВП
Базовий трактор	КИЙ-09504
Швидкість руху трактора при навісці відвала, не більше км/год	
- Робоча	20
- транспортна	30
Ширина робочої зони при куті в 60°, м	1,30
Ширина щітки, м	1,5
Діаметр щітки, м	0,55±0,02
Маса, кг	200±20
Опорні колеса, розмір/кількість шт.	4,00-10 / 2
Частота обертання ВОМ, об/хв	540

ВІДВАЛ ДЛЯ СНІГУ

Найменування	Відвал для снігу гідрофікований
Тип машини	Навісний, на власному

	підрамнику. Легкомонтований. Гідрофікований.
Базовий трактор	50 к.с.
Швидкість руху трактора при навісці відвала, не більше км/год	
- Робоча	10,0
- транспортна	30,0
Ширина робочої зони, м	2,0
Ширина прибирання, м	На менше 1,75
Висота лопати не менше, м	0,62
Маса комплекту відвала не більше, кг	210
Кут установки в плані, гр.	60, 90
Дорожній просвіт, не менше мм	300
Матеріал та товщина ножа, / мм	Сталь/ мін. 4
Товщина брусів підрамника, мм	14
Ширина гумового ножа, мм	40
Тип кріплення гумового ножа	Болтове.

СВІТЛОДІОДНА ПАНЕЛЬ

Світлодіодна панель для пересування по автошляхах загального призначення типу Ultra Slim39-36 led Yellow (Світлодіоди: 36 штук, кількість режимів роботи: 6, Колір: жовтий, ДхШхВ 390x241x48 мм, управління за допомогою клавіши).

Машина має достатній ступінь локалізації та відповідає вимогам, які висуваються при закупівлі товарів та послуг через механізми публічних закупівель.

Можливі додаткові комплектації машини:

- фронтальним навантажувачем;
- подрібнювачем пнів;
- косаркою;
- причепом;
- екскаваторним обладнанням;
- мульчером;
- будь-яким іншим обладнанням (за окремим детальним запитом).