

Комерційна пропозиція

На правах багаторічного імпортера тракторів відомого Італійського бренду LANDINI пропонуємо сучасний трактор Європейського виробництва LANDINI Landpower 165.

Трактори даної моделі успішно працюють у сільському господарстві, комунальній сфері, лісовій галузі. Одні з основних переваг - це надпотужна для даного класу вантажопідйомність задньої навісної системи та висота, яка при потребі дозволяє заїжджати у невисокі будівлі.



Марка	LANDINI (Італія)
Модель	LANDPOWER II 165 Techno
Двигун F.P.T. (Iveco)	NEF 2V
Європейський екологічний стандарт	Tier 3
Номінальна потужність (к.с./кВт)	158/116
Максимальний крутний момент (Нм)	691
Номінальна швидкість обертання (об/хв)	2200
Кількість циліндрів/об'єм двигуна (см ³)	6/6728
Ежектор пилу	●
Повітряний фільтр	двоступінчастий/сухий
Об'єм паливного бака (л)	260
Зчеплення:	

Механічне управління	●
Сухе, керамічні накладки	●
Трансмiсія:	
Механічна, синхронізована, синхронізований механічний реверс	36(вперед) +36 (назад), 3 механічні по 6 передач
Ходозменшувач	●
Електрогiдралiчне управління диференціалом	●
Задня вісь флянцевого типу	●
Передня вісь:	
Повний привід	●
Електрогiдралiчне управління диференціалом	●
Електрогiдралiчне управління приводом ПВМ	●
Гальма мокрі з гiдроприводом	●
Пневмогальма для причепу	тип ISO/DIN (2+1 лінії)
Максимальний кут повороту коліс	55°
Радіус розвороту без гальм (мм)	5350
Передні поворотні крила	●
Гiдралiчний пiдйомник (задня навісна система):	
Механічне управління	●
Силове, позиційне, плаваюче, змішане регулювання	●
Вантажопiдйомність, кг	8400
Гiдралiчна система:	
Гiдророзподiльник з механічним управлінням	●
Кількість пар гiдровиводiв стандарт	3 (1-стд.+2 плаваючих з регулятором потоку)
Продуктивність гiдросистеми загальна л/хв	105.7
Задня навісна система:	
3-х точкова задня навісна система	2/3 категорії
Зчiпний пристрій	Регульований по висоті, поворотний, пiдсилений категорії А
Кабiна та місце оператора:	
Оглядовість 360°	●
Пiдгрів / вентиляція/кондиціонер	●
Сидіння оператора на механічній пiдвісці	●
Додаткове сидіння	●
Тип захисту кабіни (з документом пiдтвердження, європейського зразка)	FOPS*/ROPS**
Вікно у даху	●
Вал вiдбору потужності (задній):	
Електрогiдралiчне управління	●
Двошвидкісний об/хв	540/1000

Привід від коліс	•
Вал (хвостовик) 6 шліців	•
Вал (хвостовик) 21 шліц	•
Потужність (ISO), к.с./кВт	148/109
Габаритні розміри та колеса:	
Передні колеса	540/65R28
Задні колеса	650/65R38
Висота з кабіною (мм)	2980
Ширина (мм)	2220
Довжина (мм)	5345
Загальна вага без баласту (кг)	6000
Противаги передні, 42 кг/шт	11
Гарантія	1 рік або 1200 м/год

* система структурних елементів кабіни, які забезпечують захист оператора/водія від предметів, що падають з висоти (дерева, шматки гірської породи, бетонних блоків, інструменти та інших предметів, що дозволяє кабіні не піддаватися деформації та не загрожувати життю та здоров'ю оператора/водія.

** система структурних елементів кабіни, які забезпечують захист оператора/водія від травмування у випадку перекидання трактора.





До трактора готові запропонувати повний спектр причіпного та навісного обладнання для:

- Сільського господарства виробництва Італія, Польща, Україна;
- Комунальної сфери виробництва Італія, Польща, Україна;

Можливі варіанти інших комплектацій під замовлення.

Контактний телефон: +38 050 440 09 36, +38 044 390 56 16