



02121, м. Київ,
вул. Вербицького, буд. 16, оф. 3
тел. (044) 351-73-14

Комерційна пропозиція
ТОПОВА МОДЕЛЬ з Локалізацією!
ПОКРАЩЕНА ЗАМІНА трактору Беларус-320.

**«Снігоприбиральна машина
на базі трактору тягового класу 0.9 в комплекті зі змінним
обладнанням»**



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН МАШИНИ:

ТРАКТОР потужністю 50 к.с.

- Добре знайома і поширена в Україні та перевірена часом модель для будь-яких завдань: комунальних, лісогосподарських, садових, польових робіт. Надійність гарантується простотою конструкції та високоякісними комплектуючими.
- Трактори вирізняються компактністю, легкістю і швидкістю управління, значною підйомною силою і зручністю проведення технічного обслуговування.
- Чотирьохциліндровий дизельний двигун потужністю 50 к.с. з водяним охолодженням, стартерний запуск.
- Колісна формула 4×4
- Рульове управління з ГОРК
- Двошвидкісний ВВП 540/1000
- Надійна механічна КПП 16F+16R забезпечує можливість оптимального підбору передач для робіт будь-якої складності, з реверсом
- Трактори оснащені продуктивною гідросистемою та трьохточковою системою навіски.
- Комфорт у кабіні забезпечує кондиціонер та опалювач салону;
- В комплекті до трактора входять пневматичний привід для гальм з причепа.

Технічні характеристики

| Модель трактору | КІЙ -09504 |
|---|--|
| Тип приводу | 4WD |
| Двигун | |
| Тип | 4-ри циліндровий дизельний, з водяним охолодженням, турбіною |
| Екологічний клас | Євро 3 |
| Робочий об'єм, л | 3.8 |
| Номінальна потужність, к.с. / кВт | 50 / 36.8 |
| Номінальні робочі оберти, об/хв | 42300 |
| Тягове зусилля, кН | 0.9 |
| Діаметр циліндра x робочий хід поршня, мм | 95 x 100 |
| Питома витрата палива, гр/кВт*год | ≤235 |
| Система очистки палива | Фільтр-сепаратор та фільтр тонкої очистки |
| Повітряний фільтр | 2-ступеневий сухий з паперовими елементами Donaldson |
| Паливний бак: ємкість, л | 75 |

| | |
|---|--|
| Передній міст: тип | Портального типу |
| Привод переднього моста | Механічний |
| Трансмсія | |
| Зчеплення | Сухе, однодискове, подвійної дії, |
| КПП | Механічна, синхронізована з реверсом |
| Кількість передач | 16+16 |
| Синхронізація перемикання передач | ТАК |
| Швидкість руху стандартна: вперед/назад, км/год | 2.67-36.83 / 2.40-33.01 |
| ВВП та навісний пристрій | |
| Оберти ВВП, об/хв | 540/1000 |
| Потужність ВВП, кВт | 31.3 |
| Хвостовики ВВП | 6-8 шліців |
| Навіска: тип / категорія | 3-точкова / категорія II |
| Піднімальне зусилля навіски, кг | 1450 |
| Кількість гідроциліндрів | 2 |
| Режими роботи навіски | Підйом- опускання, плаваюче положення, |
| Гідросистема | |
| Продуктивність гідросистеми, л/хв | 30.6 |
| Кількість пар гідроклапанів | 2 |
| Рульове управління | Незалежне, гідравлічне |
| Гальмівна системи | |
| Робочі гальма | В масляній ванні |
| Паркувальне гальмо | Механічне |
| Пневмопривід гальм причепа з компресором | ТАК |
| Ходова частина | |
| Шини передні/задні | 8.3-20 /12.4-28 |
| Регулювання колії передніх коліс | 1300/1360/1392/1460/1560 |
| Регулювання колії задніх коліс | 1280-1600 |
| Оснащення кабіни | |
| Рівень шумності в салоні, dB | 73 |

| | |
|---|---|
| Фільтрація повітря, що поступає в салон | Паперові фільтри |
| Оздоблення салону | Сучасна пластикова обшивка салону, ніші, підстаканник |
| Кондиціонер та опалювач салону | + |
| Шторка | + |
| Стереосистема | + |
| Розетка 12V | + |
| Причіпні пристрої | |
| Причіпний пристрій для причепа регульований по висоті | + |
| Тяговий брус | + |
| Розміри та вага | |
| Розміри: Д x Ш x В, мм | 4061 x 1831 x 2619 |
| Колісна база / кліренс, мм | 2001 / 373 |
| Радіус розвороту, м | 3.4 |
| Операційна вага (з пакетом противаг), кг | 2680 |
| Передні противаги, кг | 180 |
| Колісні противаги, кг | 180 |
| Гарантія | 2 роки або 1000 мотогодин |

ЩІТКА ДОРОЖНЯ

| | |
|---|----------------------------|
| Тип машини | Навісна з приводом від ВВП |
| Базовий трактор | КИЙ-09504 |
| Швидкість руху трактора при навісці відвала, не більше км/год | |
| - Робоча | 20 |
| - транспортна | 30 |
| Ширина робочої зони при куті в 60°, м | 1,30 |
| Ширина щітки, м | 1,5 |
| Діаметр щітки, м | 0,55±0,02 |
| Маса, кг | 200±20 |
| Опорні колеса, розмір/кількість шт. | 4,00-10 / 2 |
| Частота обертання ВОМ, об/хв | 540 |

ВІДВАЛ ДЛЯ СНІГУ

| | |
|--------------|--|
| Найменування | Відвал для снігу гідрофікований |
| Тип машини | Навісний, на власному |

| | |
|---|---|
| | підрамнику. Легкомонтований. Гідрофікований. |
| Базовий трактор | 50 к.с. |
| Швидкість руху трактора при навісці відвала, не більше км/год | |
| - Робоча | 10,0 |
| - транспортна | 30,0 |
| Ширина робочої зони, м | 2,0 |
| Ширина прибирання, м | На менше 1,75 |
| Висота лопати не менше, м | 0,62 |
| Маса комплекту відвала не більше, кг | 210 |
| Кут установки в плані, гр. | 60, 90 |
| Дорожній просвіт, не менше мм | 300 |
| Матеріал та товщина ножа, / мм | Сталь/ мін. 4 |
| Товщина брусів підрамника, мм | 14 |
| Ширина гумового ножа, мм | 40 |
| Тип кріплення гумового ножа | Болтове. |

РОЗКИДАЧ ПРОТИОЖЕЛЕДНИХ МАТЕРІАЛІВ

| Машина МВД-0.35Д, МВУ-0.5П (МВД-0.5Д), технічні характеристики: | | |
|---|----------------|----------------|
| Модель | МВУ-0.5П | МВД-0.35Д |
| Вантажопідйомність, кг/м ³ | 600 | 400 |
| Ємність бункера, м ³ | 0,5 | 0,35 |
| Робоча ширина захвату, м | від 2,5 | до 2,5 |
| Габаритні розміри (Д×Ш×В), м | 1350×1350×1350 | 1350×1350×1250 |
| Вага машини, кг | 160 | 130 |
| Середній термін використання, років | 7 | 7 |
| Застосовується з трактором класу | 0,9-1,4 | |

СВІТЛОДІОДНА ПАНЕЛЬ

Світлодіодна панель для пересування по автошляхах загального призначення типу Ultra Slim39-36 led Yellow (Світлодіоди: 36 штук, кількість режимів роботи: 6, Колір: жовтий, ДхШхВ 390x241x48 мм, управління за допомогою клавіши).

Машина має достатній ступінь локалізації та відповідає вимогам, які висуваються при закупівлі товарів та послуг через механізми публічних закупівель.

Можливі додаткові комплектації машини:

- фронтальним навантажувачем;
- подрібнювачем пнів;
- косаркою;
- причепом;
- екскаваторним обладнанням;
- мульчером;
- будь-яким іншим обладнанням (за окремим детальним запитом).