



02121, м. Київ,  
вул. Вербицького, буд. 16, оф. 3  
тел. (044) 351-73-14

**Комерційна пропозиція**  
**ТОПОВА МОДЕЛЬ з Локалізацією!**  
**ПОКРАЩЕНА ЗАМІНА трактору Беларус 80-110 к.с.**

**«Снігоприбиральна машина  
на базі трактору тягового класу 1.4 в комплекті зі змінним  
обладнанням»**



# ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН МАШИНИ:

## ТРАКТОР потужністю 90 к.с.

- Добре знайома і поширена в Україні та перевірена часом модель трактору для будь-яких завдань: комунальних, лісогосподарських, садових, польових робіт. Надійність гарантується простотою конструкції та високоякісними комплектуючими.
- Трактори вирізняються компактністю, легкістю і швидкістю управління, значною підйомною силою і зручністю проведення технічного обслуговування.
- Чотирициліндровий дизельний двигун потужністю 90 к.с. з водяним охолодженням, стартерний запуск.
- Колісна формула 4×4.
- Рульове управління з ГОРК.
- Двошвидкісний ВВП 540/1000.
- Надійна механічна КПП 24F+24R з ходозменшувачем забезпечує можливість оптимального підбору передач для робіт будь-якої складності, з реверсом.
- Трактор оснащений продуктивною гідросистемою та триточковою системою навіски.
- Кабіна ергономічна, з доброю оглядовістю, з додатковим вікном у даху для роботи з фронтальним навантажувачем.
- Комфорт у кабіні забезпечує кондиціонер та опалювач салону;
- В комплекті до трактора входять пневматичні гальма для експлуатування з причепом.

### Технічні характеристики

Модель	КІЙ -14904
Тип приводу	4WD
<b>Двигун</b>	
Тип	4-ри циліндровий дизельний, з водяним охолодженням, турбіною та інтеркулером
Екологічний клас	Євро 3
Робочий об'єм, л	4.7
Номінальна потужність, кс / кВт	90 / 66.2
Номінальні робочі оберти, об/хв	2300
Тягове зусилля, кН	1.4
Діаметр циліндра x робочий хід поршня, мм	988 x 120
Питома витрата палива, гр/кВт*год	≤250
Електронне управління потужністю	Регулятор режимів роботи двигуна в салоні
Система очистки палива	Фільтр-сепаратор та фільтр тонкої очистки
Повітряний фільтр	2-ступеневий сухий з паперовими елементами Donaldson
Ємність паливного баку, л	140

Передній міст	Портального типу
Привід переднього мосту	Механічний
<b>Трансмiсія</b>	
Зчеплення	Сухе, однодискове, подвійної дії,
Коробка передач	Механічна, синхронізована з реверсом
Кількість передач	24+24
Синхронізація перемикання передач	ТАК
Швидкість руху стандартна: вперед/назад, км/год (ходозменшувач)	2.24-34.1 / 2.01-30.58
<b>ВВП та навісний пристрій</b>	
Оберти ВВП, об/хв	540/1000
Потужність ВВП, кВт	56.3
Хвостовики ВВП	6-8 шліців
Навіска: тип / категорія	3-точкова / категорія II
Піднімальне зусилля задньої навіски, кг	2050
Кількість гідроциліндрів	2
Режими роботи навіски	Підйом- опускання, плаваюче положення,
<b>Гідросистема</b>	
Тип гідросистеми	Роздільна
Продуктивність гідросистеми, л/хв	33.5
Кількість пар гідроклапанів	2
Рульове управління	Незалежне, гідравлічне
<b>Гальмівна системи</b>	
Робочі гальма	В масляній ванні
Паркувальне гальмо	Механічне
Пневмопривід гальм причепа з компресором	ТАК
<b>Ходова частина</b>	
Шини передні/задні	11.2-24 /16.9-30
Регулювання колії передніх коліс	1300/1410/1540/1630/1740
Регулювання колії задніх коліс	1300/1368/1468/1578/1650/1770
<b>Оснащення кабіни</b>	
Рівень шумності в салоні, dB	73

Фільтрація повітря, що поступає в салон	Паперові фільтри
Оздоблення салону	Сучасна пластикова обшивка салону, ніші, підстаканник
Кондиціонер та опалювач салону	+
Вікно (люк) в даху для роботи з фронтальним навантажувачем	+
Шторка	+
Стереосистема	+
Розетка 12V	+
<b>Причіпні пристрої</b>	
Причіпний пристрій для причепа регульований по висоті	+
Тяговий брус	+
<b>Розміри та вага</b>	
Розміри: Д x Ш x В, мм	4206 x 1820 x 2610
Колісна база / кліренс, мм	215 / 373
Радіус розвороту, м	3.9
Операційна вага (з пакетом противаг), кг	3520
Передні противаги, кг	160
Колісні противаги, кг	180
Виробництво (під власною зареєстрованою торговою маркою)	Китай
<b>Гарантія</b>	<b>2 роки або 1000 мотогодин</b>

ЩІТКА ДОРОЖНЯ

Швидкість руху км/год, не більше	
-робоча	10
- транспортна	20
Продуктивність при очищенні площ із робочою швидкістю від 8-10 км/год, м/год	16200-20000
Дорожній просвіт трактора з обладнанням у транспортному положенні, мм, не менше	200
Підйом, опускання	Гідроциліндри трактора
Маса обладнання, кг	250+-20
Розмір коліс	4.00x9
Довжина обладнання щіткового, мм	2000+-20
Ширина оброблюваної смуги обладнання	1750+-20
Кут установки щіткового обладнання в плані	60+-5
Привід обладнання щіткового	Механічний від ВОМ або гідравлічний
Діаметр щітки, мм	540+-15

Частота обертання щітки, хв -1	260+-20
Колір щітки та захисного кожуху	Помаранчевий
Вага, кг	250+-20
Клас трактора, що агрегується	1,4
Виробництво	Україна

#### ВІДВАЛ ДЛЯ СНІГУ ГІДРОПОВОРОТНИЙ

Ширина, м	2,5
Висота, м	0,76
Товщина сталі підрамника, мм	14
кут повороту, град	30
гумове полотно на лопаті, м	0,04
Вага, кг	300
Колір	Помаранчевий
Виробництво	Україна

#### РОЗКИДАЧ ПРОТИОЖЕЛЕДНИХ МАТЕРІАЛІВ

Об'єм бункеру, м <sup>3</sup>	1
Робоча ширина захвату/посипання, м	1,5-8
Тарілки-лопатки	з нержавіючої сталі (регульовані)
Матеріал метизу	з нержавіючої сталі
Привід ВВП, об/хв	540
Активні речовини	пісок, сіль, реагенти
Потужність трактора	90 – 100 к.с.
Вага, кг	300
Колір	Помаранчевий
Виробництво	Україна

#### СВІТЛОДІОДНА ПАНЕЛЬ

Світлодіодна панель для пересування по автошляхах загального призначення типу Ultra Slim39-36 led Yellow (Світлодіоди: 36 штук, кількість режимів роботи: 6, Колір: жовтий, ДхШхВ 390х241х48 мм, управління за допомогою клавіши).

**Машина має достатній ступінь локалізації та відповідає вимогам, які висуваються при закупівлі товарів та послуг через механізми публічних закупівель.**

#### Можливі додаткові комплектації машини:

- фронтальним навантажувачем;
- подрібнювачем пнів;
- косаркою;
- причепом;
- екскаваторним обладнанням;
- мульчером;
- будь-яким іншим обладнанням (за окремим детальним запитом).