

Обприскувач із гідравлічною штангою плоскої конструкції з маятниковим механізмом стабілізації та гідромеханічною системою гасіння коливальних рухів. Обприскувач надійно захищений від корозії, так як виробництво штанги та рами включає піскоструминну обробку з подальшим порошковим фарбуванням.

Обприскувач із паралелограмною підвіскою (з двома гідроциліндрами), що дозволяє плавно змінювати висоту установки штанги від 0,7 до 1,85 метра навіть під час руху.

Обприскувач із механізмом захисту штанги при зіткненні з перешкодою допускає відхилення штанги у горизонтальній площині. Після проходження перешкоди штанга повертається у вихідне положення.

Обприскувач має поліетиленовий бак об'ємом 2500 літрів.

Обприскувач з двома інжекторними змішувачами (з керамічними наконечниками), встановленими на дні бака та підтримують постійну концентрацію робочої рідини.

Обприскувач має можливість безступінчастого регулювання ширини колії від 1400 мм до 2100 мм.

Обприскувач із кліренсом 550 мм.

Обприскувач з використанням насоса італійської компанії "Annovi Reverberi", елементів комунікації італійської компанії "Arag" та розпилувачів німецької компанії "Lechler" - лідерів у виробництві комплектуючих для обприскувачів, при цьому обприскувач забезпечений надійною та безперебійною роботою.

	<b>КРОНОС 2500-18</b>	<b>КРОНОС 2500-22</b>	<b>КРОНОС 3000-18</b>	<b>КРОНОС 3000-22</b>
Ширина захоплення, м	18	22	18	22
Бак, л	2500	2500	3000	3000
Насос Annovi Reverberi , л/хв	145	145	145	145
Шини	9.5R32	9.5R32	9.5R42	9.5R42
Ширина колії, мм	1400-2100	1400-2100	1400-2100	1400-2100
Кліренс, мм	550	550	550	550
вага, кг	1300	1300	1300	1300
Робоча висота штанги, мм	700-1850	700-1850	700-1850	700-1850

Карданний вал Weasler	AB1	AB1	AB1	AB1
Комп'ютер ARAG	опція	опція	опція	опція
Пінний маркер або GPS навігатор Cruizer II	опція	опція	опція	опція
Міксер 20л з пристроєм для промивання каністр	опція	опція	опція	опція