

Причіпний обприскувач Одисей 2000-18 має гідравлічну штангу об'ємної конструкції довжиною 18 м, а також маятниковий механізм стабілізації. Він також має гідромеханічну систему гасіння коливань. Штанга та рама виконані із застосуванням піскоструминної обробки з подальшим порошковим фарбуванням для підвищення надійності та захисту поверхні обладнання від корозії.

ОП-2000 має підвіску паралелограмної форми, яка забезпечена двома гідроциліндрами; вона забезпечує плавну зміну висоти установки штанги від 0,5 до 1,8 м навіть у процесі руху техніки.

У разі зіткнення з перешкодою штанга має захисний механізм, який дозволяє відхилитися їй до 15 град. по вертикалі та до 45 град. по горизонталі. Після того, як перешкода пройдено, штанга буде повернена у вихідне положення.

У складі причіпного обприскувача є поліетиленовий бак ємністю 2 тис.л.

Для підтримки постійної концентрації робочої рідини задіяні 2 інжекторні змішувачі з керамічними наконечниками, які розміщені на дні бака.

ОП-2000 має колеса великого діаметру (R42), що забезпечує роботу на підвищеній швидкості з кліренсом 650 мм.

Ширина колії може регулюватися пристроєм безступінчасто в межах від 1400 мм до 1800 мм.

Для забезпечення безперебійної та надійної роботи гідрокомунікацій обприскувача у пристрої застосовані насос італійської компанії "Annovi Reverberi", елементи комунікації італійської компанії "Agag", а також розпилювачі німецької компанії "Lechler", які є лідерами з виробництва комплектуючих для обприскувачів.

	Одисей 2000-18	Одисей-2000-22
Ширина захоплення, м	18	22
Бак, л	2000	2000
Насос Annovi Reverberi , л/хв	145	160
Шини	9.5R32	9.5R42
Ширина колії, мм	1400-2100	1400–1800
Кліренс, мм	550	650
вага, кг	1300	1600
Робоча висота штанги, мм	700-1850	500-1800
Карданний вал Weasler	AB1	AW 10

Комп'ютер ARAG	опція	опція
Пінний маркер або GPS навігатор Cruizer II	опція	опція
Міксер 20л з пристроєм для промивання каністр	опція	опція
Ширококутний карданний вал Weasler AW21-80°		опція