

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А І Н І

## Комерційна пропозиція !

Офіційний дилер обладнання та техніки Landini, LOVOL, Caffini, McCormick, Sfoggia ТОВ «СТК-Агро» має багаторічний досвід роботи з вітчизняними аграріями та пропонує Вам розглянути можливість співробітництва у сфері постачання та обслуговування даної техніки на території України.

## Комерційна пропозиція!

Тракторний самоскидний причіп 2КІЙ-14 вантажопідйомністю 10 т та об'ємом кузова 14 м<sup>3</sup>



Двовісний самоскидний причіп 2КІЙ-14 призначений для перевезення різних сільськогосподарських вантажів по всіх видах доріг та в польових умовах. Допускається перевезення сипучих будівельних вантажів, за винятком скельних порід та каменю. Розвантаження вантажу проводиться на три сторони. Борти виготовлені з цільнометалевого листа товщиною 2 мм.

### Технічні характеристики:

Тип	Причіпний
Вантажопідйомність, кг	10 500
Об'єм кузова з основними бортами, м <sup>3</sup>	7.17
Об'єм кузова з надставними суцільнометалевими бортами, м <sup>3</sup>	14.1
Площа кузова, м <sup>2</sup>	11.56

О Ф І Ц І Й Н И Й Д И Л Е Р L A N D I N I В У К Р А Ї Н І

Кількість осей, шт	2
Ширина колії, м	1850
Маса конструкційна, кг (з надставними бортами)	3500
Габаритні розміри причепа (з дишлом), мм, ДхШхВ	
- з 1 ярусом бортів	6900x2500x1930
- з 2 ярусами бортів	6900x2500x2530
Габаритні розміри кузова, мм, ДхШхВ –	
- з 1 ярусом бортів	4910x2355x620
- з 2 ярусами бортів	4910x2355x1220
Кількість сторін розвантаження	3
Висота основних бортів, мм	620
Висота надставних суцільнометалевих бортів, мм,	600
Кут підйому кузова (за нахилом підлоги платформи), град,	55
Тип гальмівної системи	Пневматична, двопровідна на колеса передньої та задньої осі
Мінімальна потужність трактора, кс	Від 100